

APC Smart-UPS On-Line Li-Ion - 3000VA



✓ Stock limitato! Sbrigatevi!

CHF **5'622.00**

CHF **5'200.74** escl.

APC Smart-UPS On-Line Li-Ion 3000VA - UPS (installabile in rack / esterno) - 230 V c.a. V - 2700 Watt - 3000 VA - Ethernet 10/100

- RS-232
- USB - connettori di uscita 8 - nero

Produttore	APC
EAN	0731304345046
Produttore Nr.	SRTL3000RMXLI-NC
Distributor Product ID	870027

Descrizione

Netzteil

Ausgangsspannung von	220 V
Ausgangsspannung bis	240 V
Ausgangsfrequenz	Automatisch
Eingangsfrequenz	40 - 70 Hz

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max.	40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95 %
Geräuschentwicklung in Betrieb	50 dBA

Ladegerät	
Ladezeit	4 h
Energie	
Eingangsspannung	220 - 240 V
Akku	
Akkutyp	Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromeingänge	
EPO/Dry-in	1 x
Dimensionen	
Tiefe	611 mm
Breite	432 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	30.5 kg
Gehäuse Bauart	Rack Tower
Bildschirmeigenschaften	
Display vorhanden	Ja
Schnittstellen	
Managementschnittstelle	RJ-45 USB
Ausstattung	
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja
Stromausgänge	
C19	2
C13	6
Weitere Informationen	
Weitere Informationen	inkl. AP9631, IP20, 5 Jahre Garantie
USV	
USV-Typ	Online
Wirkleistung	2700 W

Scheinleistung	3000 VA
Gerätetyp	USV
Überbrückungszeit 50%	21 min
Überbrückungszeit 100%	10.5 min
Überbrückungszeiterweiterung	Ja
Wellentyp USV	Sinus
Stromeingang USV	C20
Kühlung	
Lüfter vorhanden	Ja

Opzioni e Accessori

USV-Zusatzbatterien

	APC - Contenitore batterie (montabile in rack) Ioni di litio 600 Wh - 1U - per Smart-UPS SRT 1000VA	CHF 2'002.30
		CHF 1'852.27 escl.

USV-Zubehör (9)

	Schneider - Modulo gestione UPS - nero	CHF 211.00
		CHF 195.19 escl.
	APC - Cavo di alimentazione - IEC 60320 C13 a IEC 60320 C14 - 10 A - 61 cm - nero - Worldwide - per P/N: SMC1000I-2UC, SMT2200RMI2UC, SRT1500XLI, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLIM, SRT6KRMXLIM	CHF 65.70
		CHF 60.78 escl.
	APC - Cavo di alimentazione - IEC 60320 C13 a IEC 60320 C14 - 10 A - 1.83 m - nero - Worldwide - per P/N: SMX3000RMHV2UNC	CHF 137.00
		CHF 126.73 escl.

PDU/19"-Steckerleisten (5)

	Online USV - Strip alimentazione (montabile in rack) - ingresso: connettore IEC - connettori di uscita 9 - 1U - 19" - per XANTO S 1000 R, 1500 R, 2000 R, 700 R	CHF 93.30
		CHF 86.31 escl.
	Online USV - Strip alimentazione (montabile in rack) - 9 Connettori uscita - 1U - 19"	CHF 143.00
		CHF 132.28 escl.
	Online USV - Strip alimentazione (montabile in rack) - 9 Connettori uscita - 1U - 19"	CHF 104.80
		CHF 96.95

Netzkabel (21)



✓
Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14 Anzahl
Leiter: 3, Farbe: Rot, Steckereigenschaften:
angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13,
Leiterquerschnitt: 1 mm², Steckertyp Eingang:
C14, Kabellänge: 2 m, Typ: Gerätekabel

escl.

CHF **29.00**

CHF **26.83**

escl.



Diggelmann Gerätekabel 2 m C13-C14 Anzahl
Leiter: 3, Farbe: Blau, Steckereigenschaften:
angespritzt, Steckertyp Ausgang: C13,
Leiterquerschnitt: 1 mm², Steckertyp Eingang:
C14, Kabellänge: 2 m, Typ: Gerätekabel

CHF **23.90**

CHF **22.11**

escl.



✓
App. Verbindungskabel C13C14 ROT 5m 10A
1mm2

CHF **29.40**

CHF **27.20**

escl.



Date added: 2020-12-22 08:31:16 / SID: 1319625 / DID: 870027